



## LIJADORA ROTO ORBITAL, 5", INDUSTRIAL, 240 W

CÓDIGO: **15399**CLAVE: **LIRO-5N**

### APLICACIONES

- De uso industrial.
- Para uso rudo y continuo.
- Diseñada para lija madera, metal y plástico, durante periodos prolongados.
- Para acabados finos de alta calidad (libre de rayaduras).

### CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	260 W
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Consumo</b>	2 A
<b>Velocidad</b>	7 000 orb/min - 13 000 orb/min

### CARACTERÍSTICAS

- Velocidad variable de 6 niveles para mayor control del operador.
- Interruptor hermético contra polvo.
- Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino, libre de rayaduras.
- Recolector de polvo con filtro para mejor limpieza.
- Diseño compacto ideal para trabajar a 1 mano.
- Sistema de extracción de polvo para un entorno de trabajo limpio.
- Con grip antiderrapante, mayor control para el operador.
- Base de hook and loop para sujetar los discos (fácil instalación).
- Cuenta con cable de uso rudo



Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino

### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

<b>Diámetro de superficie de lijado</b>	5" (127 mm)
<b>Diámetro de órbita</b>	2.7 mm
<b>Excentricidad</b>	1.35 mm
<b>Aislamiento</b>	1.35 mm
<b>Grado IP</b>	IP20
<b>Carbones</b>	Internos
<b>Conductores</b>	18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
<b>Máximo Diario</b>	6 Horas diarias
<b>Peso</b>	1.4 kg
<b>Empaque</b>	Caja

## INCLUYE

**3 Discos de lija grano 80.**

**Recipiente recolector de polvo.**