



## ROTOMARTILLO 1/2", INDUSTRIAL, 650 W



CÓDIGO: **15683**

CLAVE: **ROTO-1/2N8**

### APLICACIONES

- De uso industrial y largas jornadas de trabajo
- Ideal para perforación en concreto, madera y metal
- Puede ser usado como destornillador gracias a su velocidad variable reversible

### CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua
- Seleccione el modo de Taladro y Rotomartillo cuando la herramienta está apagada
- Mantenga limpio el broquero para evitar que este pueda atascarse

### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 5.4 A para un alto desempeño
- Mango auxiliar metálico con giro de 360° y varilla de profundidad para un excelente control de perforado
- Control de velocidad variable reversible para un mayor control durante el trabajo y versatilidad en modo destornillador
- Botón de uso continuo
- Amplia perilla de selector de función Taladro-Rotomartillo
- Mango auxiliar antiderrapante para mayor comodidad
- Caja de engranes en aluminio para alta resistencia de uso
- Caja de engranes con 2 velocidades
- Cuenta con cable para uso rudo



### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	650 W
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Velocidad variable</b>	0 - 2,000 rpm
<b>Golpes</b>	0 - 32, 000 gpm
<b>Ø Perforación en concreto</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación en acero</b>	3/8" (10 mm)
<b>Ø Perforación en madera</b>	1" (25 mm)
<b>Conductores</b>	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C
<b>Aislamiento</b>	Clase II
<b>Grado IP</b>	IP20
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
<b>Máximo diario</b>	6 horas
<b>Peso</b>	2.2 kg
<b>Tipo de empaque</b>	Caja

## INCLUYE

<b>Mango auxiliar</b>
<b>Varilla de control de profundidad</b>
<b>Llave para broquero</b>