

ROTOMARTILLO 1/2", INDUSTRIAL, 1200 W



CÓDIGO: 16666

CLAVE: ROTO-1/2NX2



CARACTERÍSTICAS

- Poderoso motor de 9A para un excelente desempeño.
- Mango auxiliar metálico con giro de 360° y varilla de profundidad para un excelente control en el perforado.
- Amplia perilla de selector de función taladro o rotomartillo.
- Botón de uso continuo para largas jornadas de trabajo.
- Caja de doble engrane con 2 velocidades.
- Caja de engranes en aluminio para alta resistencia de uso y mantener su sistema de doble engrane.
- Mango principal y mango auxiliar antiderrapante para mayor comodidad.
- Luz LED indicadora de conexión a la alimentación.
- Velocidad variable reversible.
- Cuenta con cable para uso rudo

APLICACIONES

- De uso industrial para largas jornadas de trabajo.
- Ideal para perforación en concreto, madera y acero.
- Puede ser usado como destornillador gracias a su velocidad variable reversible.

CUIDADOS

- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.
- Seleccione el modo de taladro o rotomartillo cuando la herramienta esté apagada.
- Mantenga limpio el broquero para evitar que este pueda atascarse.



NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	1,200 W
Tensión	120 V

Frecuencia	60 Hz
Consumo	9 A
Velocidad variable	0 -1,200 / 0- 2,800 rpm
Golpes	0 -19,200 / 0 - 44800 gpm
Ø Perforación en concreto	3/4" (19 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1 1/2" (38 mm)
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IP20
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo diario	6 Horas
Peso	3.3 kg
Empaque	Caja

INCLUYE

Varilla de control de profundidad.

Mango auxiliar 360°.

Llave para broquero.