

MOTOSIERRA A GASOLINA, MOTOR 45 CC, BARRA 20", PRETUL**PRETUL®**CÓDIGO: **26015**CLAVE: **MOT-4520P****CARACTERÍSTICAS**

- Máximo rendimiento.
- Cortes rápidos y precisos.
- Motor de 2 tiempos.
- Con protección delantera de la mano, freno de la cadena.
- Con funda protectora para la barra.

APLICACIONES

- De uso agrícola.

CUIDADOS

- Utilice gasolina mezclada con aceite para motor de 2 tiempos enfriado por aire.
- La relación de la mezcla debe de ser de 40 tantos de gasolina por 1 de aceite (proporción 40:1).

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cilindrada del motor | 45 cm ³ (cc) |
| Potencia | 2.2 HP (1 640 W) |
| Tanque combustible | 550 ml |
| Tanque del aceite | 250 ml |
| Velocidad máxima del motor | 12,000 rpm |
| Longitud de la barra | 20" (508 mm) |
| Paso de la cadena | 8,3 mm (0,325") |
| Calibre de la cadena | 1,25 mm (0,05") |

| | |
|---------------------------------|--|
| Ciclo de trabajo | 40 minutos de trabajo por tanque consumido |
| Máxima diario | 5 Horas |
| Peso neto (sin la barra) | 6,5 kg |
| Empaque | Caja |

MEZCLA 32:1

| GASOLINA | ACEITE |
|----------------------|---------------|
| 1 L (0.3 gal) | 6 Tapas |
| 2 L (0.5 gal) | 12 Tapas |
| 3 L (0.8 gal) | 18 Tapas |
| 3.7 L (1 gal) | 22 Tapas |

INCLUYE

- Llave de combinación**
- Barra guía**
- Cadena**
- Protector de la barra**